


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Balgen :	0.5 Faltenbalg
Federweg :	8 mm
Form :	Flach
Höhe :	36.7
Horizontalkraft :	311.37 N
Kategorie :	Flach
Lippendurchmesser :	95.4 mm
Massen :	50 g
Rohrinnendurchmesser :	11.8 mm
Serie :	VPC
Sortiment :	Sauggreifer
Vertikalkraft :	155.69 N
Volume :	40.13 cm ³



Varianten:



Variantenreferenz:
VPC 95SLT A

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
VPC 95MNT A

- Farbe: Bordeaux
- Materiale: Abdruckfreies Material für die Kunststoffindustrie
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
VPC 95NI A

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗		✗
	Nitril Schwarz	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.



Hervorragend |



Gut |



Gering |



Schlecht |



Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:



Adapter- IG G1/4\" - IG G1/8\"

Produktreferenz: 301
048




Adapter- AG 1/4\" - IG 1/8G

Produktreferenz: 209
048



Schraube 1/8G - ØKopf 22MM - L 29.5MM

Produktreferenz: M18



Fest montierter Halter IG G1/4\"

Produktreferenz: N



Fest montierter Halter AG G1/4\"

Produktreferenz: O