


### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Balgen :</b>               | 0.5 Faltenbalg |
| <b>Federweg :</b>             | 3 mm           |
| <b>Form :</b>                 | Flach          |
| <b>Höhe :</b>                 | 17.7           |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 55 N           |
| <b>Kategorie :</b>            | Flach          |
| <b>Lippendurchmesser :</b>    | 40 mm          |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | 6.1 mm         |
| <b>Serie :</b>                | 7SB            |
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer    |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 27.5 N         |



### Varianten:



Variantenreferenz:  
**7SB 40SLT A**

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**7SB 40TPUB A**

- Farbe: Blau
- Materiale: Thermoplastisch
- Shore-Härte: SH70



Variantenreferenz:  
**7SB 40NI A**

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50

### Werkstoffleitfaden:

|  | Material                                          | Code | Temperatur<br>beständigkeit<br>(°C) | Flexibilität | Abrieb<br>festigkeit | UV/Witterungs<br>beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel<br>verträglichkeit | Migrationstest |
|--|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
|  | Silikon Transluzent<br>(Lebensmittels zertifikat) | SLT  | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               |                                 | ✗              |
|  | Thermoplastisch Blau                              | TPUB | -20/+80                             | ✓            | ✓✓✓                  | ✓                              | ✓✓              | ✗                               | ✗              |
|  | Nitril Schwarz                                    | NI   | -10/+80                             | ✓            | ✓                    | ✗                              | ✓✓              | ✗                               | ✗              |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.



Hervorragend |



Gut |



Gering |



Schlecht |



Nicht empfohlen

\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Ähnliche Produkte:



### Adapter - IG G1/4" - IG M6

Produktreferenz: ADA G1/4F M6F



### Adapter - AG G1/4" - IG M6

Produktreferenz: ADA G1/4M M6F



### Adapter - IG G1/8" - IG M6

Produktreferenz: ADA G1/8F M6F



### Adapter - AG G1/8" - IG M6

Produktreferenz: ADA G1/8M M6F



### Schraube M6 - ØKopf 11MM - L 17MM

Produktreferenz: SCR 20B M6M