

TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Balgen :** 4,5 Falten
- Breite :** 38 mm
- Federweg :** 25.5 mm
- Form :** Oval
- Höhe :** 49.5
- Horizontalkraft :** 78 N
- Kategorie :** Ovale
- Länge :** 57 mm
- Lippendurchmesser :** 56x38mm
- Massen :** 12.2 g
- Rohrinnendurchmesser :** 15,8x17,9MM
- Serie :** 4Pa
- Sortiment :** Sauggreifer
- Vertikalkraft :** 39 N
- Volume :** 48.84 cm³



Varianten:



Variantenreferenz:
4PA56 38 50SLT A

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
 - Materiale: Silikon
 - Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
4PA56 38 50SLBLEU A

- Farbe: Blau (Lebensmittels zertifikat)
 - Materiale: Silikon
 - Shore-Härte: SH60

Werkstoffleitfaden:

| | Material | Code | Temperatur beständigkeit (°C) | Flexibilität | Abrieb festigkeit | UV/Witterungs beständigkeit | Öbeständigkeit | Lebensmittel verträglichkeit | Migrationstest |
|--|---|--------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| | Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat) | SLT | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗ | ✓✓✓ | ✗ | FDA ☞☞ | ✗ |
| | Silikon Blau (Lebensmittels zertifikat) | SLBLEU | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗ | ✓✓✓ | ✗ | FDA ☞☞ | A, B, D2 |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen
 *Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.
 ** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR