

TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Balgen :** 2,5 Falten
Federweg : 5 mm
Form : 2,5 Falten
Höhe : 14
Horizontalkraft : 1.5 N
Kategorie : Falten
Lippendurchmesser : 6.5 mm
Massen : 0.44 g
Rohrinnendurchmesser : 5 mm
Serie : 2
Sortiment : Sauggreifer
Vertikalkraft : 0.7 N
Volume : 0.07 cm³



Varianten:



- Variantenreferenz:
2 07-2NI A
- Farbe: Schwarz
 - Materiale: Nitril
 - Shore-Härte: SH50



- Variantenreferenz:
2 07-2MNT A SH40
- Farbe: Bordeaux
 - Materiale: Abdruckfreies Silikon
 - Shore-Härte: SH40



- Variantenreferenz:
2 07-2SL A SH40
- Farbe: Rot(Lebensmittels zertifikat)
 - Materiale: Silikon
 - Shore-Härte: SH40



- Variantenreferenz:
2 07-2SLT A
- Farbe: Translucent (Lebensmittels zertifikat)
 - Materiale: Silikon
 - Shore-Härte: SH60

Werkstoffleitfaden:

| | Material | Code | Temperatur beständigkeit (°C) | Flexibilität | Abrieb festigkeit | UV/Witterungs beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel verträglichkeit | Migrationstest |
|--|--|------|-------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|
| | Nitril Schwarz | NI | -10/+80 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓✓ | ✗ | ✗ |
| | Abdruckfreies Silikon Bordeaux | MNT | -20/+160 | ✓ | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✗ | ✗ |
| | Silikon Rot(Lebensmittels zertifikat) | SLRB | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗ | ✓✓✓ | ✗ | FDA ☞☞** | ✗ |
| | Silikon Translucent (Lebensmittels zertifikat) | SLT | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗ | ✓✓✓ | ✗ | FDA ☞☞** | ✗ |

Hervorragend | Gut | Gering | Schlecht | Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

Ähnliche Produkte:



Abtrennbarer Halter IG G1/4"

Produktreferenz: B




Abtrennbarer Halter AG G1/4"

Produktreferenz: C



Abtrennbarer Halter IG G1/8"

Produktreferenz: F




Adapter - IG G1/4\" - IG M6

Produktreferenz: F14F6



Adapter - IG 1/8\" - IG M6

Produktreferenz: F18F6



Abtrennbarer Halter AG G1/8"

Produktreferenz: G



Adapter- AG 1/4\" - IG M6

Produktreferenz: M14F6



Adapter- AG 1/8\" - IG M6

Produktreferenz: M18F6



Abtrennbarer Halter AG M6

Produktreferenz: M6C



Abtrennbarer Halter AG M5

Produktreferenz: M5C --