


**TECHNISCHE INFORMATIONEN**

- Balgen :** 0.5 Faltenbalg
- Federweg :** 4.5 mm
- Form :** Flach
- Hochdurchmesser :** 14 mm
- Höhe :** 31
- Horizontalkraft :** 12.5 N
- Kategorie :** Flach
- Lippendurchmesser :** 19 mm
- Rohrinnendurchmesser :** 14 mm
- Serie :** 7
- Sortiment :** Sauggreifer
- Vertikalkraft :** 6.5 N



**Varianten:**



Variantenreferenz:  
**73 19SLT A**


- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Detektierbares Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**73 19SLT A SH40**

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH40

**Werkstoffleitfaden:**

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	✗

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen

\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.