


INFORMACIÓN TÉCNICA

- Altura (en mm) :** 44.5
Categoría : Fuelles
Diámetro del labio : 36 mm
Diámetro interior del cuello : 7mm
Flecha : 17 mm
Forma : 2,5 Fuelles
Fuerza horizontal : 42 N
Fuerza vertical : 21 N
Gama : Ventosa
Número de fuelles : 2,5 fuelles
Serie : 8



Variantes:



Referencia de la variante:
80A 36SLV A

- Color: Verde certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:
80A 36NI A

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona Verde certificación alimentaria CE	SLV	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	✗
	Nitrilo Negro	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

Productos relacionados:




Conexión Desmontable Hembra G1/4"

Referencia del producto: D



Conexión Desmontable Macho G1/4"

Referencia del producto: E




Adaptador - Hembra G1/4" - Hembra M6

Referencia del producto: F14F6




Adaptador - Hembra G1/8" - Hembra M6

Referencia del producto: F18F6




Conexión Desmontable Hembra G1/8"

Referencia del producto: H




Conexión Desmontable Macho G1/8"

Referencia del producto: I




Inserto Roscado Hembra G1/4"

Referencia del producto: L



Inserto Roscado Macho G1/4"

Referencia del producto: M



Adaptador - Macho 1/4G - Hembra M6

Referencia del producto: M14F6



Adaptador - Macho 1/8G - Hembra M6

Referencia del producto: M18F6



Tornillo M5 - Ø Cabeza 14MM - L 20.5MM

Referencia del producto: M5




Tornillo M6 - Ø Cabeza 14MM - L 20.5MM

Referencia del producto: M6



Inserto hembra engarzado G1/8"

Referencia del producto: R



Insertomacho engarzado G1/8"

Referencia del producto: S



Tornillo M8 - ØCabeza 14MM - L 20MM

Referencia del producto: M8T14L20.5