


**INFORMACIÓN TÉCNICA**

- Altura (en mm) :** 50  
**Categoría :** Fuelles  
**Diámetro del labio :** 40 mm  
**Diámetro interior del cuello :** Femelle G1/8"  
**Flecha :** 25 mm  
**Forma :** Fuelle de 4.5"  
**Fuerza horizontal :** 51 N  
**Fuerza vertical :** 25.5 N  
**Gama :** Ventosa  
**Número de fuelles :** 4,5 fuelles  
**Serie :** 92



**Variantes:**



Referencia de la variante:  
**92 40SL 18D-2**

- Color: Rojo certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:  
**92 40SLT 18D-2**

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:  
**92 40NI 18D-2**

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo

**Guía de materiales:**

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona Rojo certificación alimentaria CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Nitrilo Negro	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado  
 \*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.  
 \*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Productos relacionados:



### **Ventosa 4.5 Fuelles Serie 92 Ø 40MM**

Referencia del producto: 92 40-- A



### **Anillo de Refuerzo - Ø ext 35.8MM**

Referencia del producto: A40



### **Conexión Desmontable Hembra G1/8"**

Referencia del producto: 9M18-2