


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Gamme :** Ventouse
Catégorie : Plates
Série : VPC
Hauteur (en mm) : 20.2
Forme : Plate
Diamètre de lèvres de contact : 40.5 mm
Diamètre de fût intérieur : 8 mm
Nombre de soufflets : 0.5 Soufflet
Force horizontale : 54.01 N
Force verticale : 27.01 N
Volume : 2.97 cm³
Masse : 14 g
Flèche : 3 mm



Déclinaisons:



Référence déclinaison :
VPC 40SLT A

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicône



Référence déclinaison :
VPC 40MNT A



- Couleur: Bordeaux
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Matière non tâchante pour plasturgie



Référence déclinaison :
VPC 40NI A

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞*	✗
	Nitrile Noir (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

 Excellent |
  Bon |
  Faible |
  Mauvais |
  Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

Produits associés:



Insert Démontable Femelle G1/4"

Référence produit : D




Insert Démontable Mâle G1/4"

Référence produit : E




Adaptateur - Femelle 1/8G - Femelle M6

Référence produit :
F18F6



Insert Démontable Femelle G1/8"

Référence produit : H



Insert Démontable Mâle G1/8"

Référence produit : I



Insert Serti Femelle G1/4"

Référence produit : L



Insert Serti Mâle G1/4"

Référence produit : M



Adaptateur - Mâle 1/4G - Femelle M6

Référence produit :
M14F6



Adaptateur - Mâle 1/8G - Femelle M6

Référence produit :
M18F6




Vis M5 - ØTête 14MM - L 20.5MM

Référence produit : M5




Vis M6 - ØTête 14MM - L 20.5MM

Référence produit : M6



Insert Serti Femelle G1/8"

Référence produit : R



Insert Serti Mâle G1/8"

Référence produit : S



Vis M8 - ØTête 14MM - L 20MM

Référence produit :
M8T14L20.5