


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Catégorie :** À soufflets
Diamètre de fût intérieur : Mâle G1/8"
Diamètre de lèvre de contact : 20 mm
Flèche : 13 mm
Force horizontale : 11.5 N
Force verticale : 6 N
Forme : 4.5 Soufflets
Gamme : Ventouse
Hauteur (en mm) : 35
Nombre de soufflets : 4.5 Soufflets
Série : 92



Déclinaisons:



Référence déclinaison :
92 20SLT M18D-5

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :
92 20SL M18D-5

- Couleur: Rouge certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Silicone Translucide certification alimentaire CE	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Silicone Rouge certification alimentaire CE	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	A, B, D2

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

Produits associés:

Ventouse 4.5 Soufflets Série 92 Ø 20MM
 Référence produit : 92 20-- A

Anneau de Renfort - Øext 17.5MM
 Référence produit : A20

Palpeur pour Insert 9P18A
 Référence produit : PAL 9P18A

Rivet pour Insert 9P18A - Aluminium
 Référence produit : 9P18A RIV