


**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Gamme :** Ventouse
- Catégorie :** À soufflets
- Série :** 8
- Hauteur ( en mm ) :** 66
- Forme :** 8.5 soufflets
- Diamètre de lèvres de contact :** 39,6 mm
- Diamètre de fût intérieur :** 14 mm
- Nombre de soufflets :** 8.5 Soufflets
- Force horizontale :** 56 N
- Force verticale :** 28 N
- Flèche :** 24 mm



**Déclinaisons:**



Référence déclinaison :

**81B 40SL A**

- Couleur: Rouge certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone

**Guide des matières:**

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Silicone Rouge certification alimentaire CE (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	A, B, D2

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé

\*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

**Produits associés:**

**Adaptateur - Mâle G1/4" - Femelle G1/8"**  
 Référence produit : M14T27L13

**Vis 1/8G - ØTête 25MM - L 11MM**  
 Référence produit : M18T25L11

**Adaptateur - Mâle G3/8" - Femelle G1/8"**  
 Référence produit : M38T27L13

**Insert détectable pour série 7 et 8**  
 Référence produit : INS 25X9X8 DET