
Code : **2 12-2-- A**
Ventouse 2.5 Soufflets Série 2 Ø 12MM

INFORMATIONS TECHNIQUES

Gamme :	Ventouse
Catégorie :	À soufflets
Série :	2
Hauteur (en mm) :	20.5
Forme :	2.5 Soufflets
Diamètre de lèvre de contact :	12 mm
Diamètre haut :	4.9 mm
Largeur :	12 mm
Diamètre de fût intérieur :	5 mm
Nombre de soufflets :	2.5 Soufflets
Force horizontale :	4.5 N
Force verticale :	2.2 N
Volume :	0.54 cm³
Masse :	0.75 g
Flèche :	8 mm



Déclinaisons:



Référence déclinaison :
2 12-2NI A
- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile



Référence déclinaison :
2 12-2NR A
- Couleur: Gris
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Caoutchouc naturel



Référence déclinaison :
2 12-2SL A
- Couleur: Rouge certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :
2 12-2SLT A
- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone

Guide des matières:


	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Nitrile Noir (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Caoutchouc naturel Gris (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Silicone Rouge certification alimentaire CE (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2
	Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé


*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.
** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:



Insert Démontable Femelle G1/4"

Référence produit : B



Insert Démontable Mâle G1/4"

Référence produit : C



Insert Démontable Femelle G1/8"

Référence produit : F



Adaptateur - Femelle G1/4" - Femelle G1/8"

Référence produit : 301 048



Adaptateur - Femelle 1/8G - Femelle M6

Référence produit : F18F6



Insert Démontable Mâle G1/8"

Référence produit : G



Adaptateur - Mâle 1/4G - Femelle 1/8G

Référence produit : 209 048



Adaptateur - Mâle 1/8G - Femelle M6

Référence produit : M18F6



Insert Démontable Mâle M5

Référence produit : M5C11



Insert Démontable Mâle M6

Référence produit : M6C



Insert Démontable Mâle M5

Référence produit : M5C

--

E-mail: contact@novacom-vide.com
Z.A. de Sars et Rosières - 30, rue de l'épau - 59230 ROSULT - France
Tél. : +33 (0)3 27 30 53 53
Numéro de TVA : FR57 381 120 484