


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Gamme :** Ventouse
- Catégorie :** À soufflets
- Série :** 8
- Hauteur (en mm) :** 78
- Forme :** 2.5 Soufflets
- Diamètre de lèvre de contact :** 118 mm
- Diamètre de fût intérieur :** 16mm
- Nombre de soufflets :** 2.5 Soufflets
- Force horizontale :** 476 N
- Force verticale :** 238 N
- Flèche :** 35 mm



Déclinaisons:



Référence déclinaison :

8 120SL A

- Couleur: Rouge certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Silicone Rouge certification alimentaire CE (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

Produits associés:



Vis G3/8" - ØTête 23MM - L 30MM

Référence produit : M38T23L30