


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Gamme :** Ventouse
Catégorie : À soufflets
Série : 8
Hauteur (en mm) : 74
Forme : 2.5 Soufflets
Diamètre de lèvre de contact : 34 mm
Diamètre de fût intérieur : 5mm
Nombre de soufflets : 2.5 Soufflets
Force horizontale : 36 N
Force verticale : 18 N
Flèche : 29 mm



Déclinaisons:



Référence déclinaison :
8 34SLBLEU A SH30

- Couleur: Bleu certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH30
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :
8 34SL A

- Couleur: Rouge certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH40
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :
8 34SL A SH60

- Couleur: Rouge certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :
8 34SLT A

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH40
- Matière: Silicone

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Silicone Bleu certification alimentaire CE (Shore SH30)	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞☞	A, B, D2
	Silicone Rouge certification alimentaire CE (Shore SH40)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞☞	A, B, D2
	Silicone Rouge certification alimentaire CE (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞☞	A, B, D2
	Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH40)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞☞	✗

✓✓✓✓ Excellent | ✓✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

Produits associés:



Adaptateur - Femelle 1/8G - Femelle M6

Référence produit :
F18F6



Adaptateur - Mâle 1/4G - Femelle M6

Référence produit :
M14F6




Adaptateur - Mâle 1/8G - Femelle M6

Référence produit :
M18F6



Vis M6 - ØTête 12MM - L 23MM

Référence produit :
M6T12L23



Insert Démontable Mâle M6

Référence produit :
M6C10L32