


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Gamme :** Ventouse
Catégorie : Plates
Série : 9
Hauteur (en mm) : 8
Forme : Plate
Diamètre de lèvres de contact : 21.5 mm
Diamètre de fût intérieur : 5 mm
Nombre de soufflets : 0.5 Soufflet
Force horizontale : 14 N
Force verticale : 7 N
Flèche : 2.5 mm



Déclinaisons:



Référence déclinaison :
9 20SL A

- Couleur: Rouge certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :
9 20SLT A

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :
9 20NI A

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Silicone Rouge certification alimentaire CE (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	A, B, D2
	Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	✗
	Nitrile Noir (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

Produits associés:



Insert Démontable Femelle M5

Référence produit :
9PM5-2




Insert Démontable Femelle M5 - avec Filtre

Référence produit :
9PM5-2-F




Insert Démontable Femelle M5 - avec Gicleur

Référence produit :
9PM5-2-GIC




Ventouse Plate Série 9 Ø 21,5MM

Référence produit : 9
20-- FM5




Ventouse Plate Série 9 Ø 21,5MM

Référence produit : 9
20-- FM5BD



Ventouse Plate Série 9 Ø 21,5MM

Référence produit : 9
20-- FM5F



Ventouse Plate Série 9 Ø 21,5MM

Référence produit : 9
20-- FM5GIC