


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Catégorie :** Plates
Diamètre de fût intérieur : 9.5 mm
Diamètre de lèvre de contact : 19.6 mm
Flèche : 2 mm
Force horizontale : 14 N
Force verticale : 7 N
Forme : Plate
Gamme : Ventouse
Hauteur (en mm) : 30
Nombre de soufflets : 0.5 Soufflet
Série : VCP



Déclinaisons:



- Référence déclinaison :
VCP 20A
- Couleur: Bleu
 - Dureté Shore: SH50
 - Matière: Vinyle



- Référence déclinaison :
VCP 20A SLG
- Couleur: Gris
 - Dureté Shore: SH40
 - Matière: Silicone

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Vinyle Bleu	VI	-30/+65	✓✓	✓✓	✓	✓	✗	✗
	Silicone Gris	SLG	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗

Excellent |
 Bon |
 Faible |
 Mauvais |
 Non recommandé


*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR


Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

Produits associés:




Insert Démontable Femelle G1/4"

Référence produit : D




Insert Démontable Mâle G1/4"

Référence produit : E



Insert Démontable Femelle G1/8"

Référence produit : H



Insert Démontable Mâle G1/8"

Référence produit : I



Insert Démontable Mâle M6

Référence produit :
M6C17