


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Gamme :** Ventouse
Catégorie : À soufflets
Série : 92
Hauteur (en mm) : 46.5
Forme : 4.5 Soufflets
Diamètre de lèvre de contact : 30 mm
Diamètre de fût intérieur : Mâle G1/4"
Nombre de soufflets : 4.5 Soufflets
Force horizontale : 29 N
Force verticale : 14.5 N
Flèche : 17 mm



Déclinaisons:



Référence déclinaison :

- 92 30NI 14D-2-GIC**
- Couleur: Noir
 - Dureté Shore: SH70
 - Matière: Nitrile



Référence déclinaison :

- 92 30SL 14D-2-GIC**
- Couleur: Rouge certification alimentaire CE
 - Dureté Shore: SH60
 - Matière: Silicone



Référence déclinaison :

- 92 30SLT 14D-2-GIC**
- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
 - Dureté Shore: SH60
 - Matière: Silicone

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Nitrile Noir (Shore SH70)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Rouge certification alimentaire CE (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞☞	A, B, D2
	Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞☞	✗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé
 *Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.
 ** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:



Ventouse 4.5 Soufflets Série 92 Ø 30MM

Référence produit : 92 30-- A



Anneau de Renfort - Øext 26.6MM

Référence produit : A30



Insert Démontable Mâle 1/4G - avec Gicleur

Référence produit : 9M14-2-GIC