


**INFORMAZIONI TECNICHE**

**Altezza (in mm) :** 6  
**Categoria :** Ovali  
**Corsa :** 0.9 mm  
**Diametro del collo interno :** 2x3 mm  
**Forma :** Ovale  
**Forza orizzontale :** 16 N  
**Forza verticale :** 8 N  
**Gamma :** Ventosa  
**Larghezza :** 17 mm  
**Lunghezza :** 25 mm  
**Massa :** 1.50 g  
**Numero di soffietti :** 0.5 soffietto  
**Serie :** 4  
**Volume :** 0.30 cm<sup>3</sup>



**Varianti:**



Riferimento variante:

- 40B 25NI A**
- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile

**Guida ai materiali:**

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Nitrile Nero	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

✓✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato  
 \*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.  
 \*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR