


INFORMAZIONI TECNICHE

Altezza (in mm) :	48
Categoria :	A soffietti
Corsa :	12 mm
Diametro del collo interno :	Maschio G1/4"
Diametro labbro :	49 mm
Forma :	1,5 soffietti
Forza orizzontale :	68 N
Forza verticale :	34 N
Gamma :	Ventosa
Numero di soffietti :	1,5 soffietti
Serie :	8A



Varianti:



Riferimento variante:
8A 50SLT M14

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:
8A 50CN M14

- Colore: Marrone Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH35
- Materiale: Gomma naturale



Riferimento variante:
8A 50NI M14

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE	SLT	-60/+250	✓✓✓✓	✗	✓✓✓✓	✗	FDA ☞**	✗
	Gomma naturale Marrone Certificato alimentare CE	CN	-20/+70	✓✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	FDA **	✗
	Nitrile Nero	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.



Eccellente |



Buona |



Media |



Bassa |




Non raccomandato

*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:



Ventosa 1.5 Soffietti Serie 8A Ø 49MM

Riferimento prodotto: 8A 50-- F14



Ventosa 1.5 Soffietti Serie 8A Ø 49MM

Riferimento prodotto: 8A 50-- A