


### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Altura (em mm) :</b>	66
<b>Categoria :</b>	Com fole
<b>diâmetro do cano interno :</b>	8
<b>diâmetro do lábio de contato :</b>	31
<b>Faixa :</b>	ventosa
<b>Força horizontal :</b>	30 N
<b>Força vertical :</b>	15 N
<b>Forma :</b>	5.5 Foles
<b>Número de foles :</b>	5.5 Foles
<b>Série :</b>	8
<b>Seta :</b>	34 mm



### Opções:




- Referência da variação:  
**85 32NI A**
- Cor: Preto
  - Dureza da costa: SH50
  - Matéria: Nitrila



- Referência da variação:  
**85 32SLT A**
- Cor: Translúcido com certificação CE para contato com alimentos
  - Dureza da costa: SH60
  - Matéria: Silicone

### Guia de materiais:

	Material	Código	Resistência à temperatura (°C)	Flexibilidade	Resistência à abrasão	Resistência UV/Intempéries	Resistência a óleos	Compatibilidade alimentar	Teste de migração
	Nitrila Preto	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Translúcido com certificação CE para contato com alimentos	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA 🍴🍷**	✗

Os pedidos de certificados FDA e/ou CE devem ser efetuados OBRIGATORIAMENTE no momento da encomenda. Um pedido posterior implicará custos adicionais. Para responder às expectativas dos nossos clientes industriais, a NOVACOM dispõe do maior leque de materiais elastoméricos ou termoplásticos. Também podemos desenvolver novos materiais segundo um caderno de encargos preciso, a fim de resolver aplicações específicas para os nossos clientes.


✓✓✓ Excelente | ✓✓ Bom | ✓ Fraca | ✗ Má | ✗✗ Não recomendado

\*Possibilidade de solicitar certificado FDA e/ou CE em diversas referências no momento da encomenda; consulte-nos.

\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificação de contacto alimentar: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

**Produtos relacionados:**




**Inserto fêmea removível G1/4"**

Referência do produto:  
D



**Inserto removível macho G1/4"**

Referência do produto:  
E




**Adaptador - Fêmea G1/4" - Fêmea M6**

Referência do produto:  
F14F6




**Adaptador - Fêmea 1/8G - Fêmea M6**

Referência do produto:  
F18F6




**Inserto removível fêmea G1/8"**

Referência do produto:  
H



**Inserto removível macho G1/8"**

Referência do produto: I



**Inserto fêmea crimpado G1/4"**

Referência do produto:  
L



**Inserto crimpado macho G1/4"**

Referência do produto:  
M



**Adaptador - Macho 1/4G - Fêmea M6**

Referência do produto:  
M14F6



**Adaptador - Macho 1/8G - Fêmea M6**

Referência do produto:  
M18F6




**Parafuso M5 - diâmetro da cabeça de 14 mm - comprimento de 20,5 mm**

Referência do produto:  
M5




**Parafuso M6 - diâmetro da cabeça de 14 mm - comprimento de 20,5 mm**

Referência do produto:  
M6



**Inserto fêmea crimpado G1/8"**

Referência do produto:  
R



**Inserto crimpado macho G1/8"**

Referência do produto:  
S